Technisches Datenblatt

SERIE METAL SPLASH

Bundhose METAL SPLASH

MC6111B0

MATERIAL

54% LENZING™ FR, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% dissipative Faser.

GRAMMATUR

330 g/m²

FUNKTIONALITÄT

Arbeitshose aus inhärent flammhemmendem Gewebe, entwickelt, um maximale Sicherheit für Personen zu gewährleisten, die in Hochrisikoumgebungen arbeiten, wo die Exposition gegenüber mehreren Gefahren konstant ist. Sie bieten integrierten Schutz vor Flammen, konvektiver, strahlender und Kontaktwärme sowie vor Spritzern geschmolzenen Metalls. Die antistatischen Eigenschaften des Gewebes vervollständigen das Sicherheitsprofil des Kleidungsstücks. Die Gewebestruktur gewährleistet dauerhafte Flammbeständigkeit, ohne Verlust der Wirksamkeit im Laufe der Zeit oder durch Waschen. Die 3 Taschen machen sie funktional und praktisch, wodurch wichtige Werkzeuge und Gegenstände während der Arbeit immer griffbereit sind.

EINZELHEITEN

- Zwei Seitentaschen, für schnellen und einfachen Zugriff auf kleinere Gegenstände;
- Gesäßtasche, geschlossen mit Patte und Klettverschluss
- Doppelnähte an den am stärksten beanspruchten und verschleißanfälligen Stellen, für höhere Festigkeit und Haltbarkeit.

SCHLIESSUNG

Reißverschluss und verdeckter Knopf.

WICHTIG

Die Hose ist zertifiziert in Kombination mit der Metal Splash Jacke MC6124 oder der FR Back Metal Splash Jacke MC6114

VERFÜGBARE FARBEN

B0 - GRAU

GRÖSSEN

44	46	48	50	52
54	56	58	60	62
SM				

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> SCHWERINDUSTRIE

> PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

WARTUNG

Bitte beachten Sie die empfohlenen Waschanweisungen.

MENGE PRO KARTON

20

KATEGORIE

III -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

SCHUTZKLEIDUNG MIT ELEKTROSTATISCHEN EIGENSCHAFTEN
EN 1149-5

SCHWEISSARBEITEN
EN ISO 11611
Klasse: 2
Werte: A1

HITZE UND FLAMME
EN ISO 11612
Flammenwiderstandsfähigkeit: A1
Konvektive Wärme: B1
Strahlungswärme: C1
Aluminiumspritzer: D3
Metallspritzer: E3
Kontakt Wärme: F1

OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziertes Haupt-Außenmaterial