



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: J YghY A 9 H5 @GD@ G< 'Uff],fYz Code: MC6114B0 A 7 \* %J á H9 A 9 BHG' Gv F - 9 'A 9 H5 @GD@ G<

**Description**

X\* c.Á. aã. .Á) Á\* 54%Á) : á \* í ÁÜÉ20% Laine, 20% Polyamide, 5% Aramide, 1% Fibre Antistatique, 330 g/m ; version avec tissu Flame Ú caãã Á\* } áã Á\* Á\* É  
Munie dç} Á\* { ^c' Á\* } d ç Á\* |ã·ã+Á[ ~ Á\* aã É] |Á[ ] ç á á Á\* } ^ Á\* Á\* | | ç &ç } Á\* . Á\* & Á\* | & [ É ] á } ^ ç á c.í.á' | Á. } çã ~ Á\* É' aã Á\* | & @ · Á\* ç } ^ Á\* ç Á\* } . Á\* Á\* } Á | áã Á\* | · Á\* á Á\* | & [ É

ŠAKÓUVÖÖUQÁ VÜÖÁJUVÜV ÖÁÖÁÖUT ÖÖÖÖUPÁÖKÖÖŠÖÁ PANTALON

ÉÁ ] | ç ^ Á\* | · Á\* Á\* } . . . } · Á\* Á\* | ~ áã Á\* Á\* Á\* | | ç &ç } · Á\* Á\* { á á { ÉÁ ^ Á\* | | | . á . c. Á\* { á ~ á | Á\* Á\* ç } ç á Á\* Á\* [ ~ ] | · Á\* Á\* Á\* | · } áã áã . É

Ö [ ] ç á } ç [ ~ ] Á\* | | ç ^ Á\* Á\* } . . . | Á\* Á\* Á\* | ç & ç Á\* Á\* Á\* } ^ Á\* Á\* } | . . . } & Á\* Á\* Á\* Á\* Á\* | Á\* Á\* Á\* | | ç &ç Á\* Á\* Á\* } ç &ç Á\* Á\* Á\* } áã ç Á\* | · Á\* } . . . } · Á\* Á\* | ~ áã Á\* Á\* Á\* } } ^ Á\* Á\* Á\* Á\* Á\* | | ç &ç } · Á\* Á\* . . . } á ~ É

Š Á\* ç { ^ } ç á c. Á\* } 8' Á\* | ~ ] Á\* Á\* } | { | Á\* ç Á\* ç Á\* } & · Á\* Á\* ~ \* | ^ } d (UE) 2016/425 Á\* [ áã áã } · Á\* | c.í.á' | · É

Š · Á\* ç áã ç Á\* Á\* | | ç &ç } Á\* áã ~ . . . Á\* Á\* } | | ç } ç Á\* } · ^ { à ^ Á\* ç ç } Á\* ç veste.

Vá ~ Á\* ç . í.á' | Á\* } ç á ç Á\* | ç á á Á\* ÖSUÉVÖYÍ ÁÜ ç áã á Á 100



Öæ . : | í á  
**III**

Couleurs  
**GRIS**

Tailles disponibles  
Sur commande: 44 - 62  
En stock:

Ū ç ç . É [ ] á É  
**20**

Þ | | ç ç Á\* Á\* . . . | ^ } &  
EN 1149-5

EN ISO 11611  
  
Classe:1  
Valeurs:A1

EN ISO 11612  
  
Ô [ ] | | ç { ^ } ç á ç } { ^ ç }  
Chaleur Convective:B1  
Chaleur Radiante:C1  
Projections de Fer Fondu:E2  
Chaleur par Contact:F1

Avertissements  
Industrie de l'aluminium, Fonderies, Industrie du à . ç } É  
Conservez dans un endroit frais et sec, loin des • [ ~ ] & · Á\* Á\* Á\* Á\* | Á\* Á\* Á\* Á\* Á\* } á + Á\* Á\* ç } ç utilisation, inspecter pour assurer que le produit ^ · ç } Á ç ç Á\* ç ç ç Á\* ç | | | Á\* ç ç ç ^ } ç Á | | & . á ^ : Á\* Á\* } Á ~ à ç ç } É  
ç · ç } · ^ á | . Á\* Á\* ç | ^ Á\* Á\* ç ~ ç ç } · Á\* Á\* ç ç ^ Á | ^ & [ { { ç á . Á\* É

Ö^ ç . í.á' . . .

Ö ~ á Á\* Á\* ç ntretien