SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casaco METAL SPLASH retro FR	**C· digo: MC6114B0**	**MC61 VESTUĆRIO NEW METAL SPLASH**

Descri- «o

Casaco fabricado em 54% LenzingÈ FR, 20% l«, 20% poliamida, 5% aramida, 1% fibra anti-est§tica, 330 g/m|, com tecido Flame Retardant respir§vel nas costas. Possui um fecho de correr central coberto por uma lista, uma gola mandarim com uma aba e velcro, punhos interiores el§sticos e quatro bolsos exteriores com abas e velcro.

O CASACO DEVE SER USADO EM COMBINA¢ëO COM CAL¢AS

- Protege contra opera- »es de soldadura e salpicos de alum²nio
- As suas propriedades not§veis n«o limitam a sua suavidade e respirabilidade.

Adequadas para proteger o operador de um breve contacto com a chama, na presen- a de baixos valores de calor por convec- «o e radiante, em opera- »es de soldadura e processamento e de pequenos salpicos de metal fundido.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Os n²veis de prote- «o indicados referem-se ¨ s cal- as mais casaco.

Categoria
III

Cor
CINZENTO

Tamanhos dispon²veis
Feito por encomenda: 44 - 62
Em stock:

Quantidade Cart«o
20

Conformidade com as normas europeias

EN 1149-5

EN ISO 11611
Classe:1
Valores:A1

EN ISO 11612
Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicos de ferro fundido:E2
Calor de contacto:F1

Advert° ncias

Ler atentamente as instru- »es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote- «o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser complementado em fun- «o do destino de uso, com os EPI adequados para a prote- «o da cabe- a, das m«os e dos p®s. Utilizar prote- «orespirat· ria e ocular apropriada sempre que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destreza

Manuten- «o