Technisches Datenblatt

SERIE METAL SPLASH

Umhang METAL SPLASH

MC6118B0

MATERIAL

54% LENZING™ FR, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% dissipative Faser.

GRAMMATUR

330 g/m²

FUNKTIONALITÄT

Arbeitsumhang aus inhärent flammhemmendem Gewebe, entwickelt, um maximale Sicherheit für Personen zu gewährleisten, die in Hochrisikoumgebungen arbeiten, wo die Exposition gegenüber mehreren Gefahren konstant ist. Er bietet integrierten Schutz vor Flammen, konvektiver, strahlender und Kontaktwärme sowie vor Spritzern geschmolzenen Metalls. Die antistatischen Eigenschaften des Gewebes vervollständigen das Sicherheitsprofil des Kleidungsstücks. Die Gewebestruktur gewährleistet dauerhafte Flammbeständigkeit, ohne Verlust der Wirksamkeit im Laufe der Zeit oder durch Waschen. Der Mandarinkragen, frei von Spitzen oder hervorstehenden Laschen, schützt den Halsbereich effektiv vor Hitze, Spritzern und externen Einflüssen, während gleichzeitig das Risiko des Verfangens in Maschinen oder Geräten reduziert wird. Die innenliegenden elastischen Bündchen gewährleisten einen enganliegenden Sitz am Handgelenk, halten den Ärmel in Position und verhindern die Exposition der Haut gegenüber Hitze und Flammen.

EINZELHEITEN

- Stehkragen aus blauem flammhemmendem Gewebe, schützt effektiv den Halsbereich vor potenziell schädlichen äußeren Einflüssen;
- Knöchellang, minimiert das Risiko einer versehentlichen Hautexposition;
- Ärmelbündchen mit elastischem Innenbündchen, halten den Ärmel in Position und verhindern das Eindringen externer Agenzien in den Ärmel.

SCHLIESSUNG

Hinterer Klettstreifen.

VERFÜGBARE FARBEN

B0 - GRAU

GRÖSSEN

2S	XS	S	M	L
XL	XX	3X	SM	

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> SCHWERINDUSTRIE

> PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

WARTUNG

Bitte beachten Sie die empfohlenen Waschanweisungen.

MENGE PRO KARTON

20

KATEGORIE

III -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

SCHUTZKLEIDUNG MIT ELEKTROSTATISCHEN EIGENSCHAFTEN
EN 1149-5

SCHWEISSARBEITEN
EN ISO 11611
Klasse: 2
Werte: A1

HITZE UND FLAMME
EN ISO 11612
Flammenwiderstandsfähigkeit: A1
Konvektive Wärme: B1
Strahlungswärme: C1
Aluminiumspritzer: D3
Metallspritzer: E3
Kontakt Wärme: F1

OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziertes Haupt-Außenmaterial