SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: UMHANG METAL SPLASH	**Code: MC6118B0**	**MC61 NEW METAL SPLASH BEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Umhang aus 54% LenzingÈ FR, 20% Wolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatische Fasern, 330 g/mĮ, Knº chellang. Durchgehender Klettverschlussstreifen auf der R¿ckseite, Stehkragen aus flammhemmendem Gewebe und innenliegende elastische B¿ndchen.

-Geeignet zum Schutz vor kurzen Kontakten mit Flammen und bei geringer Konvektions- und Strahlungswª rme, Schutz bei SchweiÇarbeiten und gegen Aluminiumspritzer.
-Trotz der herausragenden Eigenschaften bleibt das Gewebe weich und atmungsaktiv.

Das Produkt wurde entwickelt undgefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	GRAU	2S - 3X

Menge pro Karton

5

Bezugsnorm

EN 1149-5

EN ISO 11611

Klasse:2
Werte:A1

EN ISO 11612

Flammenwiderstandsfª higkeit:A1
Konvektive Wª rme:B1
Strahlungswª rme:C1
Aluminiumspritzer:D3
Metallspritzer:E3
Kontakt Wª rme:F1

Wichtige Hinweise

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfª ltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsª chlich bedeckten Kº rperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ergª nzt werden, um exponierte Kº rperteile (Kopf, Hª nde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden.
Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemª Ç angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet.

Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit

Pflegehinweise