SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Capa METAL SPLASH	**C· digo: MC6118B0**	**MC61 ROPA NEW METAL SPLASH**

Descripci· n

Capa en tejido 54 % LenzingÈ FR, 20 % lana, 20 % poliamida, 5 % aramida, 1 % fibra antiest§tica, 330 g/m|. Longitud al tobillo; cierre posterior con tira de velcro, cuello coreano de tejido retardante de llama azul y pu¶os con manguito interno elastizado.

- Protege durante operaciones de soldadura y contra salpicaduras de aluminio
- Sus excelentes propiedades no reducen su suavidad y transpirabilidad.

Permite proteger al operador contra contactos breves con llamas, en presencia de valores bajos de calor convectivo y radiante, en operaciones de soldadura y procedimientos relacionados y contra salpicaduras peque¶as de metal fundido.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Tejido exterior principal certificado OEKO-TEXÈ Standard 100

Categor²a	Color	Tallas
III	GRIS	Por encargo: 2S - 3X En stock:

Cantidad Caja

20

Certificaciones

EN 1149-5

EN ISO 11611

Clase:2
Valores:A1

EN ISO 11612

Comportamiento en presencia de
Llama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicaduras de aluminio fundido:D3
Salpicaduras de hierro fundido:E3
Calor por contacto:F1

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
La ropa ofrece protecci· n solo para la parte del cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe integrar, en funci· n del destino de uso, con los EPIs id· neos para la protecci· n de las partesdel cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas.
Las caracter²sticas de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y est§ en perfecto estado de conservaci· n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado

40°