SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cape METAL SPLASH	**Code: MC6118B0**	**MC61 VąTEMENTS S£RIE METAL SPLASH**

Description

Cape r®alis®e en tissu 54% Lenzing FR, 20% Laine, 20% Polyamide, 5% Aramide, 1% Fibre Antistatique, 330 g/mĮ, longueur ¨ la cheville; ®quip®e de fermeture arri¯re avec une bande unique de velcro, col droit montant en tissu Flame Retardant et poignets avec petitemanche interne ®lastique.

- Prot¯ge lors des op®rations de soudage et des projections d'aluminium
- Ses propri®t®s remarquablesne limitent pas la souplesse et la respirabilit®.

Convient pour prot®ger l'op®rateur des brefs contacts avec la flamme, en pr®sence de basses valeurs de chaleur convective et radiante, pendant les op®rations de soudage et les activit®s connexes et les petites projections de m®tal fondu.

Le v°tement a ®t®con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Tissu ext®rieur principal certifi®OEKO-TEXÈ Standard 100

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	GRIS	Sur commande: 2S - 3X En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN 1149-5 EN ISO 11611 Classe:2 Valeurs:A1 EN ISO 11612 Comportement ¨ la Flamme:A1 Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C1 Projections d' Aluminium Fondu:D3 Projections de Fer Fondu:E3 Chaleur par Contact:F1	Industrie de l'alumunium, Fonderies, Industrie du b®ton. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Il est conseill®de suivre les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien
	40°