SIR SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Capa METAL SPLASH	**C· digo: MC6118B0**	**MC61 VESTUĆRIO NEW METAL SPLASH**

Descri- «o

Capa realizada em tecido 54% LenzingÈ FR, 20% L«, 20% Poliamida, 5% Aramida, 1% Fibra anti-est§tica, 330 g/mĮ. At®ao tornozelo; possui um fecho de velcro simples nas costas, uma gola mandarim em tecido Flame Retardant azul e punhos interiores el§sticos.

- Protege contra opera- »es de soldadura e salpicos de alum²nio
- As suas propriedades not§veis n«o limitam a sua suavidade e respirabilidade.

Adequadas para proteger o operador de um breve contacto com a chama, na presen- a de baixos valores de calor por convec- «o eradiante, em opera- »es de soldadura e processamento e de pequenos salpicos de metal fundido.

O produto foi concebido e fabricadoem conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

OEKO TEX®

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
III	CINZENTO	Feito por encomenda: 2S - 3X Em stock:

Quantidade Cart«o

20

Conformidade com as normas europeias

EN 1149-5

EN ISO 11611

Classe:2
Valores:A1

EN ISO 11612

Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C1
Salpicos de alum²nio fundido:D3
Salpicos de ferro fundido:E3
Calor de contacto:F1

Advert° ncias

Ler atentamente as instru- »es antes de utilizar. Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote- «o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser complementado em fun- «o do destino de uso, com os EPI adequados para a prote- «o da cabe- a, das m«os e dos p®s. Utilizar prote- «orespirat· ria e ocular apropriada sempre que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destreza

Manuten- «o

40° P