



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Nome:</b> MANGAS METAL SPLASH	<b>Codice:</b> MC6120B0	<b>A7 * %J9GHI à F-€ B9K A9H5 @GD@ G&lt;</b>
----------------------------------	-------------------------	--

**Descrizione**

Mangas de tecido 54% Algodão, 20% Poliamida, 5% Aramida, 1% Elastano. Peso 30 g/m. Comprimento 40cm. Lavagem à máquina em água fria. Não usar alvejante. Não usar secadora. Não usar ferro. Não usar alfileres. Não usar alfileres. Não usar alfileres.




É adequada para proteger o operador de um breve contacto com a chama, mas não protege contra a chama prolongada. Não é adequada para proteger o operador de contacto com a chama fundida.

Adequadas para proteger o operador de um breve contacto com a chama, mas não protege contra a chama prolongada. Não é adequada para proteger o operador de contacto com a chama fundida.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425.



<b>Categoria</b> II	<b>Colore</b> CINZENTO	<b>Öö [ ] ää äÄ/ä [ ]</b> U
------------------------	---------------------------	--------------------------------

<p>Ü~ ää äÄ/ä [ ]</p> <p><b>6</b></p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p>EN 1149-5</p>  <p>EN ISO 11611</p> <p>Classe:2 Valores:A1</p>  <p>EN ISO 11612</p>  <p>Comportamento da chama:A1 Calor convectivo:B1 Calor radiante:C1 Uso de água quente:K03 Salpicos de ferro fundido:E3 Calor de contacto:F1</p>	<p><b>Avvertenze</b></p> <p>Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.</p> <p>Uso: Este produto é adequado para proteger o operador de um breve contacto com a chama, mas não protege contra a chama prolongada. Não é adequado para proteger o operador de contacto com a chama fundida.</p> <p>Manutenção: Este produto deve ser lavado regularmente, preso e em perfeito estado de conservação.</p>
---------------------------------------	---	---

<b>Destrezza</b>	<b>Manutenzione</b>
------------------	---------------------

