SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Fleece-troyer FLAMESTAT	**Code: MC6213Q4**	**MC62 MULTINORMOBERBEKLEIDUNG**

Beschreibung und Materialien

Fleece Troyer aus 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 16% Polyester und 4% leitfªhige Fasern, Gewicht 250 g/mĮ, mit flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften; hoher Kragen mit verdecktem ReiÇverschluss.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spªteren nderungen zu entsprechen.

OEKO-TEXÈ Standard 100 zertifiziertes Haupt-AuÇenmaterial

Kategorie	Farben	Grº Çen
III	BLAU	Auf Bestellung gefertigt: 4X Vorrªtig: S - 3X

Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise
20	EN 1149-5 EN ISO 11612 Flammenwiderstandsfªhigkeit:A1 Konvektive Wªrme:B1 Strahlungswªrme:C1 CEI EN 61482 Klasse:1	Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung sorgfªltig zu lesen. An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen. Die Bekleidung bietet nur f¿r den tatsªchlich bedeckten Kºrperteil Schutz und muss daher je nach Verwendungszweck mit geeigneter PSA ergªnzt werden, um exponierte Kºrperteile (Kopf, Hªnde, F¿Çe) zu sch¿tzen. Falls erforderlich, geeigneten Atem- und Augenschutz verwenden. Die angegebenen Sicherheitseigenschaften werden nur dann eingehalten, wenn die Vorrichtung ordnungsgemªÇ angezogen und verschlossen wird und sich in einwandfreiem Zustand befindet. Es wird empfohlen, die Waschanweisungen zu befolgen.

Fingerfertigkeit	Pflegehinweise
	40°