

Nome: GIACCA VIGILE DEL FUOCO

Codice: MC6311Q0

MC63 INDUMENTI ANTINCENDIO

Descrizione

Giacca realizzata in tessuto aramidico a 4 strati. Dotata di cerniera di sicurezza antipanico coperta da lista fermata da velcro, collo protetto da lista con velcro, tasca interna chiusa con velcro, tasche laterali coperte da flap chiuso con velcro, tasca portaradio al petto con flap e velcro, tasca laterale con moschettone portattrezzi, maniche regolabili in ampiezza e polsini interni in maglia con laccio ferma manica. Inserti rifrangenti e riflettenti sul torace, sulle maniche e sul fondo giacca.

Le sue proprietà sono multiple: lo strato esterno in Nomex Delta antistatico da 195 gr/m², composto da 75% Nomex, 23% Kevlar e 2% Fibra di carbonio antistatico, ha proprietà ininfiammabili e dall'alta resistenza meccanica e all'abrasione; lo strato interno in membrana microporosa Airtex da 120 gr/m² impermeabile all'acqua e traspirante per il vapore acqueo e per il sudore; l'imbottitura interna in tessuto isolante di lana aramidica da 275 gr/m² isola dal calore convettivo irradiato dall'esterno; lo strato interno in fodera trapuntata in tessuto aramidico 50% e viscosa 50%, garantisce ottime proprietà di traspirazione.

LA GIACCA DEVE ESSERE INDOSSATA IN ABBINAMENTO
ALSOVRAPANTALONE O ALLA SALOPETTE VIGILE DEL FUOCO

I requisiti prestazionali in accordo alla norma EN 469 si riferiscono
all'abbinamento con l'articolo MC6312Q0.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

III

Colore

BLU SCURO

Disponibilità Taglie

44 - 66

Quantità Cartone

5

Rispondenza alle Norme Europee

EN 469



Trasferimento del Calore:X2
Resistenza alla Penetrazione d'Acqua:Y2
Resistenza al Vapore Acqueo:Z1

Avvertenze

Indicata per: Vigili del Fuoco, Squadre
Antincendio, Corpi Forestali.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.
Gli indumenti offrono protezione solamente per la
parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto
deve essere integrata, in funzione della
destinazione d'uso, con DPI idonei per la
protezione delle parti del corpo scoperte (testa,
mani, piedi). Ove necessario utilizzare le
appropriate protezioni per le vie respiratorie e per
gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono
rispettate solo se il dispositivo è regolarmente
indossato e allacciato e in perfetto stato di
conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio
raccomandate.



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema
di Gestione
per la Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015

SCHEDA TECNICA

Destrezza