SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: CAZADORA BOMBERO	**C· digo: MC6321Q0**	**MC63 ROPA DE PROTECCIč N PARA LUCHA CONTRA INCENDIOS**

Descripci· n

Cazadora en tejido aram²dico de 4 capas. Con cremallera de seguridad antip§nico cubierta con tira cerrada con velcro, cuello protegido con tira con velcro, bolsillo interno con velcro, bolsillos laterales con tapeta y velcro, bolsillo portarradio en el pecho con tapeta y velcro, bolsillo lateral con mosquet· n portaherramientas, mangas de amplitud ajustable y pu¶os internos de punto con lazo de cierre de la manga. Aplicaciones reflectantes en t· rax, mangas y parte inferior de la cazadora.

Tiene m¼ltiples propiedades: lacapa externa de Nomex Delta antiest§tica de 195 g/mĮ, compuesta por 75 % Nomex, 23 % Kevlar y 2 % fibra de carbono antiest§tico, noes inflamable y tiene una alta resistencia mec§nica y a la abrasi· n; la capa interna de membrana microporosa Sympatex es impermeableal agua y transpirable para el vapor de agua y el sudor; el acolchado interno de tejido aislante de lana aram²dica de 275 g/mĮ a²sla del calor convectivo irradiado desde el exterior; la capa interna con forro acolchado de tejido aram²dico 50 % y viscosa 50 %, garantiza excelentes propiedades de transpiraci· n.

LA CAZADORA SE DEBE USAR JUNTO CON EL SOBREPANTALč N O CON EL PETO PARA BOMBERO

Los requisitos de prestaciones de acuerdo con la norma EN 469 se refieren a la combinaci· n con el art²culo MC6322.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III	AZUL OSCURO	44 - 66

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
5	EN 469 Transferencia de calor:X2 Resistencia a la filtraci· n del agua:Y2 Resistencia al Vapor de agua:Z2	

Destreza	Instrucciones de lavado y cuidado
	60° P