FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: VESTE SAPEUR-POMPIER	**Code: MC6321Q0**	**MC63 VąTEMENTS ANTI-INCENDIE**

Description

Veste r®alis®e en tissu aramide 4 couches. Id®al pour les interventions contre le feu et l'eau, indispensable pour les ®quipes de s®curit® incendie des entreprises. Caract®ristiques: fermeture ¨ glissi¯re prot®g®e par bande ferm®e par velcro, poche porte radio ¨ velcro, deux grandes poches ferm®es par rabat, poignets en maille r®glables en largeur, mousqueton porte-outils, poche int®rieure poitrine Inserts cousus en mat®riau fluorescent r®fl®chissant.

Ses propri®t®s sont plusieurs: le couche externe Nomex Delta antistatique 195 g/mĮ, compos®e de 75% Nomex, 23% Kevlar et 2% fibre de carbone a de propri®t®s antistatiques ininflammables, ainsi que de r®sistance m®canique at ¨ l'abrasion tr¯s ®lev®e. La couche interne en membrane microporeuse Sympatex a des caract®ristiques d'imperm®abilit® ¨ l'eau et de respirabilit® qui permettent l'®vacuations de l'humidit® produite par la transpiration. Le rembourrage interne en tissu isolant en laine aramide, 275 g/mĮ isole de la chaleur par convection irradi®e de l'ext®rieur. La couche de doublure matelass®e interne en tissu aramide 50% et viscose 50% garantit d'excellentes propri®t®s de respirabilit®.

LA VESTE DOIT ąTRE PORT£EAVEC LE SURPANTALON OU LA SALOPETTE SAPEUR-
POMPIER

Les exigences de performance en conformit® avec le standard EN 469 se r®f¯rent ¨ la combinaison avec l'article MC6322.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU FONC£	44 - 66

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN 469 Transmission de la chaleur:X2 R®sistance ¨ la P®n®tration de l'Eau:Y2 R®sistance ¨ la Vapeur d'Eau:Z2	

Dext®rit®	Guide ¨ lœntretien
	60° P