SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SURPANTALON SAPEUR-POMPIER	**Code: MC6322Q0**	**MC63 VąTEMENTS ANTI-INCENDIE**

Description

Surpantalon muni de rehausse couvre-reins, bretelles ®lastiques r®glables, taille avec serrage ®lastique, deux poches lat®rales ferm®es avec Velcro, deux poches avec un rabat ferm® par Velcro, protection amovible aux genoux, chevilles r®glable avec zip
pour une utilisation avec des bottes, inserts en mat®riau fluorescent et r®fl®chissant.

Ses propri®t®s sont plusieurs: le couche externe Nomex Delta antistatique 195 g/mĮ, compos®e de 75% Nomex, 23% Kevlar et 2% fibre de carbone a de propri®t®s antistatiques ininflammables, ainsi que de r®sistance m®canique at ¨ l'abrasion tr¯s ®lev®e. La couche interne en membrane microporeuse Sympatex, a des caract®ristiques d'imperm®abilit®
¨ l'eau et de respirabilit® qui permettent l'®vacuations de l'humidit® produite par la transpiration. Le rembourrage interne en tissu isolant en laine aramide, 270 g/mĮ isole de la chaleur par convection irradi®e de l'ext®rieur. La couche de doublure matelass®e interne en tissu aramide 50% et viscose 50% garantit d'excellentes propri®t®s de respirabilit®.

LE SURPANTALON DOIT ąTRE PORT£ AVEC LA VESTE SAPEUR-POMPIER

Les exigences de performance en conformit® avec le standard EN 469 se r®f¯rent ¨ la combinaison avec l'article MC6321.

Le v°tement a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	BLEU FONC£	44 - 66

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
5	EN 469 Transmission de la chaleur:X2 R®sistance ¨ la P®n®tration de l'Eau:Y2 R®sistance ¨ la Vapeur d'Eau:Z2	

Dext®rit®	Guide ¨ lôentretien
	60° P