SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: Sovrapantalone VIGILE DEL FUOCO** | **Codice: MC6322Q0** | **MC63 INDUMENTI ANTINCENDIO** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Sovrapantalone realizzato in tessuto aramidico a 4 strati. Dotato di protezione reni rialzata, bretelle elasticizzate regolabili, circonferenza vita con elastico, due tasche laterali chiuse con velcro, due tasche con flap fermato da velcro, protezione removibile alle ginocchia, zip alle caviglie per l'uso con stivali, inserti in materiale fluorescente e rifrangente.

Le sue propriet¨ sono multiple: lo strato esterno in Nomex Delta antistatico da 195 gr/mĮ, composto da 75% Nomex, 23% Kevlar e 2% Fibra di carbonio antistatica, ha propriet¨ ininfiammabili e di alta resistenza meccanica e all'abrasione; lo strato interno in membrana microporosa Sympatex¯ impermeabile all'acqua e traspirante per il vapore acqueo e per il sudore; l'imbottitura interna in tessuto isolante di lana aramidica da 275 gr/mĮ isola dal calore convettivo irradiato dall'esterno; lo strato interno in fodera trapuntata in tessuto aramidico 50% e viscosa 50%, garantisce ottime propriet¨ di traspirazione.

IL SOVRAPANTALONE DEVE ESSERE INDOSSATO IN ABBINAMENTO ALLA GIACCA VIGILE DEL FUOCO

I requisiti prestazionali in accordo alla norma EN 469 si riferiscono all'abbinamento con l'articolo MC6321.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **III** | BLU SCURO | Su produzione: 44 - 66<br>A magazzino: |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **5** | EN 469<br>Trasferimento del Calore:X2<br>Resistenza alla Penetrazione d'Acqua:Y2<br>Resistenza al Vapore Acqueo:Z2 | |

| Destrezza | Manutenzione |
|---|---|
| | 60° P |