SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CAL¢AS APROXIMA¢ëO	**Codice: MC6413X2**	**MC64 VESTUĆRIO ALUMINIZADO**

Descrizione

Cal- as realizadas em fibra de para-aramida aluminizada, 460 g/mĮ. Com um
fecho frontal com bot»es de press«o cobertos por uma lista, presilhas na cintura e al- as ajust§veis.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ALUMđNIO	S - 4X

Quantit¨ Cartone

1

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11612

Comportamento da chama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C3
Salpicos de alum²nio fundido:D3
Salpicos de ferro fundido:E3
Calor de contacto:F1

Avvertenze

Ler atentamente as instru- »es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
O vestu§rio fornece prote- «o apenas para a parte do corpo efetivamente coberta, portanto, deve ser complementado em fun- «o do destino de uso, com os EPI adequados para a prote- «o da cabe- a, das m«os e dos p®s. Utilizar prote- «orespirat· ria e ocular apropriada sempre que necess§rio.
As caracter²sticas de seguran- a indicadas s· s«o satisfeitas quando o dispositivo est§ vestido regularmente, preso e em perfeito estado de conserva- «o.

Siga as instru- »es de lavagem recomendadas.

Destrezza

Manutenzione