SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Gu° tres approche au feu	**Code: MC6418X2**	**MC64 VąTEMENTS ALUMINIS£ES**

Description

Gu° tres r®alis®es en fibre para-aramidique aluminis®e, 460 g/mĮ, dot®es de fermeture arri¯re avec velcro; hauteur 38 cm.

Le v° tement a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	ALUMINIUM	En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	EN ISO 11612 Comportement ¨ la Flamme:A1 Chaleur Convective:B1 Chaleur Radiante:C3 Projections d' Aluminium Fondu:D3 Projections de Fer Fondu:E3 Chaleur par Contact:F1	Industrie m®tallurgique, Fonderies, Industrie du verre, ®quipes anti-incendie, Sapeurs-pompiers. Lire attentivement les notices d'informations. Conservez dans un endroit frais et sec, loin de la pr®sence d' huiles et graisses. Le v° tement ne doit pas ° tre nettoy®; le nettoyage peut ° tre effectu®avec une brosse pour des v° tements.

Dext®rit®	Guide ¨ lœntretien