SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: DELANTAL PROXIMIDAD	**C· digo: MC6419X2**	**MC64 ROPA ALUMINIZADA**

Descripci· n

Delantal en fibra paraaram²dica aluminizada, 460 g/mļ, con alta resistencia mec§nica y t®rmica. Lazos del mismo material. Medidas 70x100 cm.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III	ALUMINIO	U

Cantidad Caja

1

Certificaciones

EN ISO 11612

Comportamiento en presencia de
Llama:A1
Calor convectivo:B1
Calor radiante:C3
Salpicaduras de aluminio fundido:D3
Salpicaduras de hierro fundido:E3
Calor por contacto:F1

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar.
Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
La ropa ofrece protecci· n solo para la parte del cuerpo efectivamente cubierta, por tanto, se debe integrar, en funci· n del destino de uso, con los EPIs id· neos para la protecci· n de las partesdel cuerpo descubiertas (cabeza, manos, pies). De ser necesario, utilizar las protecciones respiratorias y para los ojos adecuadas.
Las caracter²sticas de seguridad indicadas se respetan solo si el equipo se usa y se abrocha correctamente y est§ en perfecto estado de conservaci· n.

Se aconseja seguir las instrucciones de lavado recomendadas.

Destreza

Instrucciones de lavado y cuidado