



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Manicotti anticalore Codice: MC6422X2 MC64 INDUMENTI ALLUMINIZZATI

Descrizione

Manicotti, non foderati, realizzati in fibra para-aramidica alluminizzata 460 gr/m, con elastico ai polsi. Lunghezza cm 60.

¶ ¦[å[α[ÁÁ ææ[Á¦ ¦[* ^ αæ[Á Á æðā : ææ[Á ^ ¦Á • • ^ ¦ ^Æ] } - ¼ ¦ { ^ ÆðA Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria

Ш

Colore

ALLUMINIO

Öã][}ããããæÁæ‡lã

Su produzione: U A magazzino:

Û a cãne ÁÔæd } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN ISO 11612



Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C3 Spruzzi di Alluminio fuso:D3 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1 Avvertenze

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo

per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono lã] ^cæ Á[|[Á^ÁÁâā] [•ãæç ÁA^* [|æ{ ^} c^Á indossato e allacciato e in perfetto stato di conservazione.

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.

Manutenzione

5

Destrezza