



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Paranuca anticalore	Codice: MC6425X2	MC64 INDUMENTI ALLUMINIZZATI
----------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Descrizione

Paranuca realizzato in 70% preox, 30% para aramide con alluminizzazione soft & light, 360 gr/m , struttura twill 2/2, spessore 0,6 mm.

Allacciatura all'elmetto con 4 punti in velcro ignifugo, cuciture con filo in Twaron titolo 50/4.


Indumento di protezione aggiuntiva da agganciare ad archetto in

Il dispositivo va indossato, unitamente ad altri dispositivi con medesime caratteristiche di protezione contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di calore convettivo e radiante e schizzi di metalli fusi. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore ALLUMINIO	Su produzione: U A magazzino:
-------------------------	----------------------------	----------------------------------

1	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 11612</p>  <p>Comportamento alla Fiamma:A1 Calore convettivo:B1 Calore radiante:C3 Spruzzi di Alluminio fuso:D3 Spruzzi di Ferro fuso:E3 Calore da contatto:F1</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti del corpo scoperte (testa, mani, piedi). Ove necessario utilizzare le appropriate protezioni per le vie respiratorie e per gli occhi. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono indossate e allacciate e in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio raccomandate.</p>
	Destrezza	Manutenzione