SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

Nome: ELMETTO ROCKMAN TE6 ANTICALORE	**Codice: MD1218E0**	**MD12 ELMETTI IN POLIETILENE**

Descrizione

Elmetto realizzato in policarbonato e fibra di vetro, con bardatura in terilene a sei sostegni; resiste a temperature da -30ÁC a 150ÁC, a schizzi di metalli fusi (MM) e rischi elettrici durante lavori sotto tensione o in prossimit¨ di parti sotto tensione fino a1000V e fino a 1500V DC. Dotato di superficie sfaccettata pi½rigida e pi½resistente, cupola con finitura antigraffio e fascetta frontale tergisudore sostituibile. Fori per inserimento cuffie, attacco per sottogola, frontale piatto personalizzabile. Facile regolazione taglia.
Peso gr 380.

Gli Elmetti Rockman di nuovissima concezione, con la loro forma perfettamente bilanciata e la protezione posteriore, garantiscono la perfetta salvaguardia dellôoperatore anche quando ¯ a testa china.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	GIALLO	UNICA

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
30	EN 397 EN 50365	Industria siderurgica, saldature, fonderie, celle frigorifere. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di caloree al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualorarisultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

Destrezza