

CASCOS

Casco ZEPHYR

MD1225H0

**CARACTERÍSTICAS**

Casco de seguridad ideal para quienes buscan máxima protección sin sacrificar la comodidad. Ofrece protección contra la caída de objetos y resistencia a impactos. Aislante eléctrico, seguro para trabajos en tensión hasta 1000 V CA y 1500 V CC, ofrece protección contra el riesgo de descarga eléctrica. Conforme a la EN 397 para uso hasta -30 °C. La carcasa de aleación de policarbonato-ABS lo hace ligero y duradero, garantizando seguridad y practicidad. El arnés textil interno de seis puntos asegura un ajuste estable y cómodo incluso durante un uso prolongado. Cuenta con ranuras para acoplamiento de orejeras, un barboquejo ajustable de cuatro puntos con mentonera, una banda antisudor textil y un dial de ajuste rápido para un ajuste de tamaño rápido y preciso. Además, el mecanismo de liberación rápida permite la fácil colocación y extracción de la visera con extrema facilidad en cualquier situación.

**PESO**

475 gramos

**DETALLES**

- Carcasa de aleación de policarbonato-ABS, con un arnés textil interno de seis puntos, combina resistencia y ligereza para una protección fiable, mientras que el arnés de seis puntos distribuye la presión de manera uniforme, garantizando comodidad incluso durante un uso prolongado;
- Ranuras para la fijación de orejeras, permitiendo la integración con dispositivos de protección auditiva, aumentando la seguridad en el lugar de trabajo;
- Barboquejo de cuatro puntos con mentonera, para asegurar siempre un posicionamiento correcto (también disponible como pieza de repuesto MD1545);
- Banda antisudor textil, aumenta la comodidad durante un uso prolongado al mantener la frente seca (también disponible como pieza de repuesto MD1544);
- Pomo de ajuste de trinquete para el ajuste de tamaño, permite un ajuste personalizado y rápido, mejorando la comodidad.



- Mecanismo de liberación rápida para la extracción de la visera, permite una acción rápida al presionar los botones dedicados.

**VIDA ÚTIL**

5 años desde la fecha de fabricación

**COLORES DISPONIBLES**

- |   |  |
|---|--|
|  E0 - Amarillo |  E1 - Amarillo hv |
|  H0 - Naranja  |  K1 - Blanco      |
|  L0 - Rojo     |  N0 - Azul claro  |
|  P8 - Royal    |  R3 - Lima        |
|  Z9 - Negro    |  |

**TALLAS**

**ÚNICA**

- |   |                |
|---|----------------|
|  | En stock       |
|  | En producción  |
|  | Por encargo    |
|  | Hecho a medida |

**ÁMBITOS DE USO**

- > Construcción - obras en carretera
- > Industria petroquímica

**MANTENIMIENTO**

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y protegido de la luz. Limpiar todos los componentes con regularidad con un detergente neutro o desinfectante y agua tibia. Evitar el contacto directo con alcohol o disolventes, lo que podría dañar el dispositivo.

**CANTIDAD CAJA**

12

**CATEGORÍA**

III -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

**CERTIFICACIONES Y NORMAS**



PROTECTION POUR L'INDUSTRIE  
EN 397



PROPRIÉTÉS ISOLANTES  
EN 50365  
Clase: 0