

ELMETTI

Elmetto ZEPHYR

MD1225H0

FUNZIONALITÀ

Elmetto protettivo ideale per chi desidera la massima protezione senza rinunciare al comfort. Garantisce protezione contro la caduta di oggetti dall'alto e resistenza agli urti. Elettricamente isolante, sicuro per lavori sotto tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., offre protezione contro il rischio di folgorazione. L'elmetto è certificato per un utilizzo ad una temperatura fino a -30°C. Le prove di deformazione laterale e la prova a + 150°C sono state valutate in conformità alla norma EN 397:2012. La calotta in lega di policarbonato-ABS lo rende leggero e resistente, assicurando sicurezza e praticità. La bardatura interna a sei sostegni tessili garantisce una vestibilità stabile e confortevole anche durante utilizzi prolungati. È dotato di aperture per l'aggancio delle cuffie, sottogola regolabile a quattro punti con mentoniera, fascia tergisudore tessile e rotella di registro per una regolazione rapida e precisa della taglia. Inoltre, il meccanismo a sblocco rapido consente di agganciare e sganciare il visore con estrema facilità in qualsiasi situazione.

PESO

475 gr.

DETTAGLI

- Calotta in lega di policarbonato-ABS, con bardatura interna a sei sostegni tessili, combina resistenza e leggerezza per una protezione affidabile, mentre la bardatura a sei punti distribuisce la pressione in modo uniforme, garantendo comfort anche durante utilizzi prolungati;
- Aperture per agganciare le cuffie, permette l'integrazione con dispositivi di protezione acustica, aumentando la sicurezza sul lavoro;
- Sottogola a quattro punti di ancoraggio con mentoniera, per assicurare sempre il giusto posizionamento (disponibile anche come parte di ricambio MD1545);
- Fascia tergisudore tessile, aumenta il benessere durante l'uso prolungato, mantenendo la fronte asciutta (disponibile anche come parte di ricambio MD1544);
- Rotella di registro per la regolazione della taglia, consente una vestibilità personalizzata e rapida, migliorando il comfort.



- Meccanismo di sblocco rapido per rimuovere il visore, permette di agire velocemente tramite la pressione dei pulsanti dedicati.

CICLO DI VITA





5 anni dalla data di produzione

COLORI DISPONIBILI

- | | |
|--|--|
|  E0 - Giallo |  E1 - Giallo hv |
|  H0 - Arancio |  K1 - Bianco |
|  L0 - Rosso |  N0 - Azzurro |
|  P8 - Royal |  R3 - Lime |
|  Z9 - Nero | |

TAGLIE

UNICA

- | | |
|---|----------------|
|  | A magazzino |
|  | Su produzione |
|  | Su ordinazione |
|  | Su misura |

SETTORI D'UTILIZZO

- > Edilizia - lavori stradali
- > Industria petrolchimica

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida.
Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

QUANTITÀ CARTONE

12

CERTIFICAZIONI E NORME



PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA
EN 397



PROPRIETÀ ISOLANTI
EN 50365
Classe: 0