SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Capacete ZEPHYR	**C· digo: MD1225H0**	**MD12 CAPACETES DE SEGURAN¢ A**

Descri- «o

Capacete com cobertura em liga de policarbonato - ABS, leve e f§cil de usar. O capacete ®completado por um arn° s interior com seissuportes t° xteis. Garante prote- «o contra a queda de objetos e resist° ncia a impactos. Eletricamente isolante, seguro para trabalhos sob tens«o at® 1000 V AC e 1500 V DC, oferece prote- «o contra o risco de eletrocuss«o. Conforme ¨ norma EN 397 para utiliza- «oat®ï 30Á C.
O dispositivo possui aberturas para a fixa- «o de auriculares, uma tira de queixo ajust§vel de quatro pontos com tira de queixo, faixa de transpira- «o t° xtil e roda de ajuste para
um ajuste f§cil do tamanho.
O mecanismo de liberta- «o r§pida da viseira foi concebido para fixar e libertar a viseira com facilidade em qualquer situa- «o.
O Zephyr ®o capacete ideal para uma prote- «o m§xima, sem sacrificar o conforto.

Caracter²sticas:

- O mecanismo de liberta- «o r§pida permite retirar rapidamente a viseira premindo os bot»es dedicados.
- A roda de regula- «o garante um ajuste firme e seguro na cabe- a do utilizador.

A banda anti-suor (MD1544) e a jugular (MD1545) tamb®m est«o dispon²veis
como pe- as de reposi- «o.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
III	LARANJA	Em stock: U

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
12	EN 397 EN 50365 Classe:0	Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se o capacete est§ em perfeitas condi- »es, se n«o existem defeitos vis²veis na superf²cie da calota, tais como fissuras, rachaduras, abras»es profundas, altera- »es de cor ou amolgadelas; se n«o estiver intacto, proceder ¨ sua substitui- «o. Limpe regularmente todos os componentes com detergente ou desinfetante neutro e §gua morna. Evite o contacto direto com §lcool ou solventes que possam danificar o dispositivo.

Destreza	Manuten- «o