



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: Elmetto NEW EVEREST</b>	<b>Codice: MD1226H0 MD12 ELMETTI DI SICUREZZA</b>
----------------------------------	---

**Descrizione**

Elmetto realizzato in PC/ABS.  
Resiste alle basse temperature fino a -40°C.  
Isolamento elettrico fino a 1000 V C.A. e 1500 V C.C.  
Peso 480 g.

**Caratteristiche tecniche:**

- Ampia fascetta tergisudore tessile
- Dotato di attacco sottogola a quattro punti di ancoraggio con mentoniera per assicurare sempre il giusto posizionamento
- Bardatura interna tessile a sei punti di attacco
- Taglia con rotella di registro 53-63

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>III</b>	Colore <b>ARANCIO</b>	Öa ] [ } ääæÁ/æ  æ A magazzino: U
Û~ æ äeÁÖæd } ^  <b>20</b>	Rispondenza alle Norme Europee <b>EN 397</b>  <b>EN 50365</b>  Classe:0	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
Destrezza		Manutenzione