

CASCOS MULTIESTÁNDAR

Casco PROMETEUS

MD12Z9K1

CARACTERÍSTICAS

Casco dieléctrico Clase 1 para trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión, con protección contra arco eléctrico y visera integrada. La estructura del casco combina una carcasa de PC/ABS con un acolchado interno de espuma suave. El sistema de ajuste de carraca y la banda de cabeza ajustable permiten el ajuste del calce, mientras que el barboquejo ajustable de 4 puntos contribuye a la estabilidad del casco durante el trabajo. La visera, de 2.3 mm de espesor, integrada y retráctil, está equipada con un mecanismo de bloqueo de dos posiciones. Nivel de protección contra impactos B, anti-rayas y anti-empañamiento. Protección contra arco eléctrico Clase 1 (GS-ET 29 hasta 4kA - APC 1). Aislamiento eléctrico hasta 1000 V CA y 1500 V CC. Resistencia a salpicaduras de metal fundido MM, deformación lateral LD y uso hasta -30°C. Banda antisudor reemplazable.

PESO

700 gr.

DETALLES

- Casco aislante para trabajos eléctricos de baja tensión, con carcasa de PC/ABS y acolchado interno de espuma para absorción de impactos y confort prolongado;
- Visor retráctil integrado con mecanismo de bloqueo de dos posiciones, de 2.3 mm de espesor, diseñado para protección contra arco eléctrico GS-ET-29 APC 1 / Clase 1, anti-rayas (K) y anti-empañamiento (N). El visor ofrece protección contra impactos de alta energía categoría B y está marcado 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N, lo que lo hace adecuado para uso profesional en entornos industriales, energéticos y de mantenimiento eléctrico;
- Aprobado para aislamiento eléctrico hasta 1000 V C.A. y 1500 V C.C., protege al operador de los riesgos derivados del contacto con partes bajo tensión;
- Certificado para protección contra los efectos del arco eléctrico según GS-ET-29 - APC 1 / Clase 1, con un rendimiento adecuado para actividades en sistemas eléctricos y operaciones de mantenimiento en presencia de riesgo eléctrico;



- Probado para resistencia a salpicaduras de metal fundido (MM), deformación lateral (LD), y para uso a bajas temperaturas hasta -30°C, garantizando fiabilidad incluso en condiciones ambientales adversas;
- Amplia banda textil antisudor que ayuda a mantener la cabeza seca y cómoda durante largas sesiones de trabajo;
- Equipado con una correa de barbilla ajustable, garantiza estabilidad y seguridad incluso durante movimientos bruscos o trabajos en altura;
- Talla ajustable mediante rueda de ajuste 53-63 cm, para un ajuste rápido y personalizado que mejora el confort, la estabilidad y la seguridad del usuario.

VIDA ÚTIL

5 años desde la fecha de fabricación

COLORES DISPONIBLES

○ K1 - Blanco

TALLAS

ÚNICA

En stock
En producción
Por encargo
Hecho a medida

ÁMBITOS DE USO

- > Construcción - obras en carretera
- > Industria pesada
- > Industria petroquímica

MANTENIMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y protegido de la luz.

CANTIDAD CAJA

6

CATEGORÍA

III -> El producto ha sido diseñado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores

CERTIFICACIONES Y NORMAS



EN 166

Valores: 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N
Resistencia a los golpes: B
Clase Óptica: 1
Campo de uso: 8



PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA EN 397



PROPIEDADES AISLANTES EN 50365

Clase: 0

DGUV GS-ET-29

Clase: 1 APC1