

CASQUES MULTI-NORMES

Casque PROMETEUS

MD12Z9K1

FONCTIONNALITÉS

Casque diélectrique Classe 1 pour les travaux électriques sur les installations basse tension, avec protection contre l'arc électrique et visière intégrée. La structure du casque associe une coque en PC/ABS à un rembourrage interne en mousse souple. Le système de réglage à crémaillère et le serre-tête réglable permettent un ajustement de la taille, tandis que la jugulaire réglable à 4 points contribue à la stabilité du casque pendant le travail. La visière, de 2,3 mm d'épaisseur, intégrée et rétractable, est équipée d'un mécanisme de verrouillage à deux positions. Niveau de protection contre les chocs B, anti-rayures et anti-buée. Protection contre l'arc électrique Classe 1 (GS-ET 29 jusqu'à 4kA - APC 1). Isolation électrique jusqu'à 1000 V CA et 1500 V CC. Résistance au métal en fusion MM, à la déformation latérale LD et à l'utilisation jusqu'à -30°C. Bandeau anti-transpiration remplaçable.

POIDS

700 gr.

DÉTAILS

- Casque isolant pour travaux électriques basse tension, avec coque en PC/ABS et rembourrage interne en mousse pour l'absorption des chocs et un confort prolongé ;
- Visière intégrée rétractable avec mécanisme de verrouillage à deux positions, épaisseur 2,3 mm, conçue pour la protection contre les arcs électriques GS-ET-29 APC 1 / Classe 1, anti-rayures (K) et anti-buée (N). La visière offre une protection contre les impacts à haute énergie de catégorie B et est marquée 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N, la rendant adaptée à un usage professionnel dans les environnements industriels, énergétiques et de maintenance électrique ;
- Approuvé pour l'isolation électrique jusqu'à 1000 V C.A. et 1500 V C.C., il protège l'opérateur des risques liés au contact avec des pièces sous tension ;
- Certifié pour la protection contre les effets de l'arc électrique selon GS-ET-29 - APC 1 / Classe 1, avec des performances adéquates pour les activités sur les systèmes électriques et les opérations de maintenance en présence de risque électrique ;



- Testé pour la résistance au métal en fusion (MM), la déformation latérale (LD) et pour une utilisation à basse température jusqu'à -30°C, assurant une fiabilité même dans des conditions environnementales difficiles ;

- Large bandeau textile anti-transpiration qui aide à garder la tête sèche et confortable pendant de longues sessions de travail ;

- Équipé d'une jugulaire réglable, il assure stabilité et sécurité même lors de mouvements brusques ou de travaux en hauteur ;

- Taille réglable via molette de réglage 53-63 cm, pour un ajustement rapide et personnalisé qui améliore le confort, la stabilité et la sécurité de l'utilisateur.

DURÉE DE CONSERVATION

5 ans à compter de la date de fabrication

COULEURS DISPONIBLES

○ K1 - Blanc

TAILLES

UNIQUE

 En stock
 En production
 Sur commande
 Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION

- > Bts - construction - travaux routiers
- > Industrie lourde
- > Industrie pétrochimique

ENTRETIEN

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière.

QUANTITÉ PAR CARTON

6

CATÉGORIE

III -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES



EN 166

Valeurs: 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N
Résistance aux chocs: B
Classe Optique: 1
Domaine d'utilisation: 8



PROTECTION POUR L'INDUSTRIE EN 397



PROPRIÉTÉS ISOLANTES

EN 50365

Classe: 0

DGUV GS-ET-29

Classe: 1 APC1