

CASCHI MULTINORMA

Elmetto PROMETEUS

MD12Z9K1

FUNZIONALITÀ

Elmetto dielettrico classe 1 per lavori elettrici su impianti a bassa tensione, con protezione da arco elettrico e visiera integrata. La struttura dell'elmetto abbina una calotta in PC/ABS ad una morbida imbottitura interna in schiuma. Il sistema di regolazione a cricchetto e la fascia regolabile consentono di adattare la calzata, mentre il sottogola regolabile a 4 punti contribuisce alla stabilità del casco durante il lavoro. La visiera, spessore 2,3 mm, integrata e retrattile è dotata di un meccanismo di blocco a due posizioni. Livello di protezione dagli impatti di categoria B, antigraffio ed antiappannamento. Protezione da arco elettrico Classe 1 (GS-ET 29 fino a 4kA - APC 1). Isolamento elettrico fino a 1000 V C.A. e 1500 V C.C. Resistenza a metallo fuso MM, deformazione laterale LD ed impiego fino a -30°C. Fascia tergisudore sostituibile.

PESO

700 gr.

DETTAGLI

- Elmetto isolante per lavori elettrici a bassa tensione, con calotta in PC/ABS e imbottitura interna in schiuma per assorbimento degli urti e comfort prolungato;
- Visiera integrata retrattile con meccanismo di blocco a due posizioni, spessore 2,3 mm, progettata per la protezione da arco elettrico GS-ET-29 APC 1 / Classe 1, antigraffio (K) e antiappannamento (N). La visiera offre protezione dagli impatti ad alta energia categoria B ed è marcata 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N, risultando idonea per impieghi professionali in ambienti industriali, energetici e di manutenzione elettrica;
- Omologato per l'isolamento elettrico fino a 1000 V C.A. e 1500 V C.C., protegge l'operatore dai rischi derivanti dal contatto con parti in tensione;
- Certificato per la protezione contro gli effetti dell'arco elettrico secondo GS-ET-29 - APC 1 / Classe 1, con prestazioni adeguate per attività su impianti elettrici e operazioni di manutenzione in presenza di rischio elettrico;



- Testato per la resistenza a metallo fuso (MM), deformazione laterale (LD) e per l'utilizzo a basse temperature fino a -30°C, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali gravose;
- Ampia fascetta tergisudore tessile che contribuisce a mantenere la testa asciutta e confortevole durante lunghe sessioni di lavoro;
- Dotato di sottogola regolabile, assicura stabilità e sicurezza anche durante movimenti bruschi o lavori in quota;
- Taglia regolabile tramite rotella di registro 53-63 cm, per una vestibilità rapida e personalizzata che migliora comfort, stabilità e sicurezza dell'utilizzatore.

CICLO DI VITA

5 anni dalla data di produzione

COLORI DISPONIBILI

○ K1 - Bianco

TAGLIE

UNICA

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO

- > Edilizia - lavori stradali
- > Industria pesante
- > Industria petrolchimica

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

QUANTITÀ CARTONE

6

CATEGORIA

III -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME



EN 166

Valori: 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N
Resistenza all'impatto: B
Classe ottica: 1
Campo di utilizzo: 8



PROTEZIONE PER L'INDUSTRIA EN 397



PROPRIETÀ ISOLANTI

EN 50365

Classe: 0

DGUV GS-ET-29

Classe: 1 APC1