

CAPACETES MULTI-PADRÃO

Capacete PROMETEUS

MD12Z9K1

FUNCIONALIDADE

Capacete dielétrico Classe 1 para trabalhos elétricos em instalações de baixa tensão, com proteção contra arco elétrico e viseira integrada. A estrutura do capacete combina um invólucro de PC/ABS com acolchoamento interno de espuma macia. O sistema de ajuste por catraca e a banda de cabeça ajustável permitem o ajuste do encaixe, enquanto a jugular ajustável de 4 pontos contribui para a estabilidade do capacete durante o trabalho. A viseira, com 2,3 mm de espessura, integrada e retrátil, está equipada com um mecanismo de bloqueio de duas posições. Nível de proteção contra impacto B, anti-riscos e anti-embaciamento. Proteção contra arco elétrico Classe 1 (GS-ET 29 até 4kA - APC 1). Isolamento elétrico até 1000 V CA e 1500 V CC. Resistência a metal fundido MM, deformação lateral LD e uso até -30°C. Banda de suor substituível.

PESO

700 gr.

DETALHES

- Capacete isolante para trabalhos elétricos de baixa tensão, com invólucro em PC/ABS e acolchoamento interno de espuma para absorção de choques e conforto prolongado;
- Viseira retrátil integrada com mecanismo de travamento de duas posições, 2,3 mm de espessura, projetada para proteção contra arco elétrico GS-ET-29 APC 1 / Classe 1, anti-riscos (K) e anti-embaciamento (N). A viseira oferece proteção contra impacto de alta energia categoria B e é marcada 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N, tornando-a adequada para uso profissional em ambientes industriais, de energia e de manutenção elétrica;
- Aprovado para isolamento elétrico até 1000 V C.A. e 1500 V C.C., protege o operador de riscos decorrentes do contato com partes energizadas;
- Certificado para proteção contra os efeitos de arco elétrico de acordo com GS-ET-29 - APC 1 / Classe 1, com desempenho adequado para atividades em sistemas elétricos e operações de manutenção na presença de risco elétrico;



- Testado para resistência a metal fundido (MM), deformação lateral (LD) e para uso em baixas temperaturas até -30°C, garantindo confiabilidade mesmo em condições ambientais adversas;
- Ampla faixa têxtil antitranspirante que ajuda a manter a cabeça seca e confortável durante longas sessões de trabalho;
- Equipado com uma tira de queixo ajustável, garante estabilidade e segurança mesmo durante movimentos bruscos ou trabalhos em altura;
- Tamanho ajustável através de roda de ajuste 53-63 cm, para um ajuste rápido e personalizado que melhora o conforto, a estabilidade e a segurança do utilizador.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricação

CORES DISPONÍVEIS

○ K1 - Branco

TAMANHOS

ÚNICO

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

- > Construção - obras rodoviárias
- > Indústria pesada
- > Indústria petroquímica

MANUTENÇÃO

Armazenar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz.

QUANTIDADE CARTÃO

6

CATEGORIA

III -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS



EN 166

Valores: 2C-1.2 1 B 8-1-0 K N
Resistência ao impacto: B
Classe ótica: 1
Campo de uso: 8



PROTEÇÃO PARA A INDÚSTRIA EN 397



PROPRIEDADES DE ISOLAMENTO

EN 50365

Classe: 0

DGUV GS-ET-29

Classe: 1 APC1