SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: CASCO F1XF** | **Codice: MD1411H1** | **MD14 ELMETTI MSA** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Il casco F1XF ¯ ideale per la lotta contro gli incendi di tipo strutturale, in edifici, tunnel e altre strutture.
- Calotta: realizzata in materiale termoplastico resistente alle alte temperature stampato ad iniezione.
- Imbottitura e assorbimento urti: in schiuma poliuretanica, paracolpi con rinforzo stampato in aramide, fascia imbottita e coperture del sottogola resistenti alle fiamme
- Sottogola: a 3 punti, regolabile con fibbia a sgancio rapido.
- Schermo facciale: visiera di protezione in materiale termoplastico con rivestimento dorato.

Predisposto per lampada integrata a corto raggio per unôottima visibilit¨ in ambienti bui e fumosi.
Peso: 1450 gr. (M) - 1550 gr. (L)
Taglie: M (52-62 cm) e L (57-65 cm).

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **III** | ARANCIO HV | Su produzione: M L<br>A magazzino: |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **1** | EN 443<br>EN 16471<br>EN 16473<br>EN 14458 | Antincendio strutturale in edifici e altre strutture; protezione contro fuoco, calore, oggetti in caduta libera, fumi, proiezione di sostanze chimiche e metalli fusi, ecc.<br><br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integroprocedere alla sua sostituzione.<br><br>Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo. |
| Destrezza | | Manutenzione |