SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: CASCO V-GARD	**C· digo: MD1413H0**	**MD14 CASCOS MSA**

Descripci· n

Cascos de polietileno de alta densidad (HDPE) estabilizado contra los rayos UV, provistos de suspensi· n Push-Key de 4 puntos con correas de tejido regulables mediante cursor deslizante, para una alta estabilidad. Ranuras incorporadas para el enganche de los equipos de protecci· n del o²do y del rostro.
Regulaci· n de talla entre 52-62 cm.
Peso: 335 g.

Cumplen con la norma EN 397 y con losrequisitos facultativos:
Ł Muy baja temperatura (a -30 ÁC);
Ł Aislamiento el®ctrico (440 Vca);
Ł Aprobaci· n del aislamiento el®ctrico: EN 50365 descarga el®ctrica de hasta 1000 Vca o 1500 Vcc;
Ł Aprobaci· n antiest§tica: EN ISO 80079-36 para la zona 1, 2 GrupoIIA y para la zona 20, 21, 22 Grupo IIIA, IIIB, IIIC.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III	NARANJA	U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
20	EN 397 EN 50365	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,controlar que el casco est®en perfectas condiciones, que no tenga grandes defectos sobre la superficie del casquete, como grietas,roturas, abrasiones profundas, alteraciones de color o abolladuras; si no est§ ²ntegro, se debe sustituir. Limpiar peri· dicamente todos los componentes con detergente o desinfectante neutro y agua tibia. Evitar el contacto directo con alcohol o solventes que podr²an da¶ar el equipo.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado