SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casque V-GARD	**Code: MD1413H0**	**MD14 CASQUES MSA**

Description

Casques en poly®thyl¯ne ¨ haute densit®(HDPE) stabilis®aux rayons UV, dot®s dûun harnais Push-Key ¨ 4 points avec des lani¯res entissu, r®glable ¨ lûaide dûun curseur pour une grande stabilit®.
Fentes incorpor®es pour fixer des dispositifs de protection auditive et faciale. R®glage des tailles compris entre 52-62 cm.
Poids: 335 g.

Conformes ¨ la norme EN 397 et r®pondant aux exigencesfacultatives:
Ľ Temp®rature tr¯s basse (¨ -30 ÁC);
Ľ Isolation ®lectrique (440 V c.a.);
Ľ Homologation isolation ®lectrique: EN 50365 choc ®lectrique jusquõ 1000 V c.a. ou 1500 V c.c.;
Ľ Homologation antistatique: EN ISO 80079-36 pour la zone 1, groupe 2 IIAet pour les zones 20, 21 et 22, Groupe IIIA, IIIB, IIIC.

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III	ORANGE	Sur commande: U En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN 397 EN 50365	Dans le domaine industrielle, id®al pour prot®ger la t° te contre le risque de chute d'objets et contre les risques de choc dans endroits confin®s. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le casque est en parfait ®tat, sans d®fauts importants sur la surface tels que des fissures, crevasses, ®corchures profondes, alt®rations de couleurs ou bosses, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Nettoyer r®guli¯rement tous les composants avec un d®tergent neutre ou en d®sinfectant, et de l'eau chaude. Ne pas utiliser de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ lûentretien