SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: ELMETTO V-GARD	**Codice: MD1413H0**	**MD14 ELMETTI MSA**

Descrizione

Elmetti in polietilene ad alta densit¨ (HDPE) stabilizzato ai raggi UV, dotati di bardatura Push-Key a 4 punti con cinghie in tessuto regolabile mediante cursore a scorrimento, per unêelevata stabilit¨ .
Fessure incorporate per il fissaggio di dispositivi di protezione udito e viso.
Regolazione taglie compresa tra 52-62 cm.
Peso: 335 gr.

Conformi alla EN 397 e rispondenti ai requisiti facoltativi:
Ł Temperatura molto bassa (a -30ÁC);
Ł Isolamento elettrico (440V c.a.);
Ł Approvazione isolamento elettrico: EN 50365shock elettrico fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
Ł Approvazione antistatica: EN ISO 80079-36 per la zona 1, 2 Gruppo IIA e per lazona 20, 21, 22 Gruppo IIIA, IIIB, IIIC.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III	ARANCIO	Su produzione: U A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN 397 EN 50365	Nell'industria, ideale per proteggere la parte superiore della testa dellôutilizzatore da lesioni provocate da oggetti in caduta dallôalto o da urti alla testa in spazi angusti. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia in perfette condizioni, che non ci siano difetti notevoli sulla superficie della calotta, come screpolature, spaccature, abrasioni profonde, alterazioni di colore o ammaccature; qualora risultasse non integro procedere alla sua sostituzione. Pulire regolarmente tutti i componenti con detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida. Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
Destrezza		Manutenzione